
UVP ab Werk **EUR 15.190,00***

UVP inkl. Überführung **EUR 15.485,00***

Motor

Bauart	Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm ³	76 x 55,1 / 999
Verdichtung	12,3 : 1
Gemischaufbereitung	PGM-DSFI Benzineinspritzung
Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min	133 (181) / 12.250
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min	114 / 10.500
Zündung	Transistorzündung
Starter	Elektrostarter
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit in km/h	über 250

Modellversion

Aufpreis für SP Version	3.100
-------------------------	-------

Kraftübertragung

Getriebe	6 Gang
Endantrieb	Kette

Abmessungen

Länge in mm	2.075
Breite in mm	720
Höhe in mm	1.135
Radstand in mm	1.410
Sitzhöhe in mm	820
Bodenfreiheit in mm	130
Tankinhalt in Liter	17,5
Sitzplätze	2 [1*]

Gewichte in kg

Gewicht vollgetankt	211 [210*]
Zul. Gesamtgewicht	391 [320*]
Max. Zuladung	180 [110*]

Fahrwerk

Felgen	
Felge vorne	17 x 3.50
Felge hinten	17 x 6.00
Bereifung	
Bereifung vorne	120/70-17
Bereifung hinten	190/50-17
Radaufhängung	

* Unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland, inkl. 19% MwSt.
Den Endpreis einschließlich aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Honda Vertragspartner.

Radaufhängung vorne	43 mm Upside-Down Teleskopgabel [Öhlins Upside Down-Teleskopgabel*]
Radaufhängung hinten	Schwinge, Unit ProLink Aufhängung [Öhlins Monostoßdämpfer*]
Federweg in mm vorne/hinten	120 / 138
Bremsen	
Bremse vorne	Combined ABS, 320 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen [Brembo Vierkolbenbremszangen*]
Bremse hinten	Combined ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange

Anmerkungen

*

* Version Fireblade SP

